

Ficha Técnica | KLA002 – Porcelânico Armani Platinum
Polido 60x120 cm



Características do Produto

Referência	KLA002
Padrão	Armani Platinum
Espessura Total	9 mm
Largura	600 mm
Comprimento	1200 mm
Quantidade p/caixa	2 peças 1,44 m ²

Características	Parâmetro	Valor	Método
Propriedades de Segurança			
Resistência ao Escorregamento	ISO-13006/EN14411 Bla		ISO-10545-17
Reação ao fogo		Class A1 – A1fl	N.A.
Propriedades Químicas			
Resistência Química	ISO-13006/EN14411 Bla	Sem dano	ISO-10545-13
Resistência a manchas		Classe 5	ISO-10545-14
Propriedades Termo-Higrométricas			
Resistência ao Gelo	ISO-13006/EN14411 Bla	Pass	ISO-10545-12
Resistência choque térmico		Pass	ISO-10545-9
Expansão de umidade		0.01mm/m	ISO-10545-10
Expansão térmica		Max 6.5x10 ⁻⁶	ISO-10545-8
Resistência a Fissuras		Sem dano	ISO-10545-11
Propriedades dimensionais			
Desvio em largura e comprimento	ISO-13006/EN14411 Bla	+/- 0,1%	ISO-10545-2
Desvio em espessura		+/- 4,0%	ISO-10545-2
Retidão nas laterais		+/- 0,1%	ISO-10545-2
Retangularidade		+/- 0,1%	ISO-10545-2
Planicidade da superfície		+/- 0,2%	ISO-10545-2
Qualidade da superfície		>95%	ISO-10545-2
Brilho		>92 GU	Gloss meter 60o
Propriedades Estruturais			
Absorção de Água	ISO-13006/EN14411 Bla	<0,05%	ISO-10545-3
Densidade aparente		>2,2g/cc	DIN 51082
Propriedades Mecânicas			
Módulo de rutura	ISO-13006/EN14411 Bla	>40 N/mm ²	ISO-10545-4
Força de rutura		>1800N	ISO-10545-4
Propriedades Mecânicas da Superfície			
Resistência à abrasão	ISO-13006/EN14411 Bla	Class PEI 4 (2100 Revolutions)	EN154
Dureza superficial		≥5	EN101



Porcelânico
Esmaltado



Retificado



Pisos e Paredes



Espessura



Recomendamos
uso de
niveladores



PAL: 32 Cx
46,08m²
1000 Kg



2 PC's
1,44m²
31 Kg

www.klay.pt